

FUHRMANN

ZWEIACHS-3S-KIPPER

Sondermodell "ECO"

10 JAHRE RAHMENGARANTIE

Hzl. Gesamtgewicht: 18 t
(Nutzlast: ca. 14 t)
Plateaugröße außen:
5150 x 2480 x 800 + 800 mm
40 km/h [60 km/h Achsen]

Aktionsblatt 10.12.2010

Serienmäßige Ausrüstung:

Fahrgestell:	Gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungsfestem Vierkantstahlprofil A-Zugdeichsel UNP80	Bremseinrichtung:	Zweileiter-Druckluftbremse, ALB Feststellbremse hintere Anschlüsse 2-Leiter DLB
Brückenrahmen:	Trapezkipprahmen	Elektr. Einrichtung:	Licht- und Blinkanlage nach STVO, Steckdose hinten
Brücke:	Stahlboden 5 mm	Lackierung:	Spritzlackierung: Unterbau FF - grau-grün, Aufbau FF - grün - 2 - K - Lackierung
Aufbau:	800 + 800 mm, Getreideschuber hinten, Pendelwand links, rechts, hinten mit Zentralverriegelung, Ecksteher, Integral BW-Verst. Seitenwände unten, Bordwandschließfedern, Stirnwände nicht teilbar	Typenschein:	40 km/h Landwirtschaft
Kippeinrichtung:	Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik, 1 Stk. Kippzylinder, Hubbegrenzungsventil, hyd. Durchleitung	Sonstige Ausrüstungen:	Automatische Anhängerkupplung

Technische Daten bei Serienausstattung ca.

Eigengewicht	kg	4200
Brückengröße innen	mm	5080 x 2410
Gesamt Breite	mm	2550
Gesamt Länge	mm	ca. 7000
Stahlbordwände	mm	600
Stahlaufsatzwände	mm	600
Plateauhöhe	mm	1370
Kippwinkel seitl./rückw.	°	45 / 45
Spur	mm	2000
Achsquerschnitt	mm	100
Bremstrommel (Dimension)	mm	406 x 120
Bereifung		385/65 R 22,5 RE 80 km/h
Felgenlochzahl		10-Loch
Kugellenkranzdurchmesser	mm	1200
Kippzylinderstufen 1Stk.		4
Zylinderdimension bei 1Stk.		90/105/120/140 - 1600
max. Betriebsdruck	bar	200
erforderliche Ölmenge 1Stk.	l	20



ART.NR.	BESCHREIBUNG	EURO exkl. MWSt.	EURO inkl. MWSt.
2A3S18515	NETTOPREIS 2A-3S-Kipper 18 t ECO	18.617,3	22.340,7
ZA205	Rübenspitzen 300 mm vorne und hinten; Dreieckausführung gekantet	291,8	350,2
ZA058	Rübenspitzen 400 mm hoch, vorne und hinten; Bordwandprofil HV 400; Trapez	344,2	413,0
ZA158	Integral-Bordwandversteifung für Aufsatzwände links und rechts	262,7	315,2
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschuber	70,4	84,5
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, Planenstangen gesteckt, Planenösen; Plane (rechts nach links) aufrollbar mit Alurohr, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	1.793,1	2.151,7
ZANNN	Stahlbordwände 600 anstatt 800 mm	ohne Minderpreis	
ZANNN	Frachtvergütung bei Selbstabholung ab Werk Steinebrunn	-250,0	-300,0