

# FUHRMANN

ZWEIACHS-3S-KIPPER

PROFI/ECO

10 JAHRE RAHMENGARANTIE

Hzl. Gesamtgewicht: 13 t  
(Nutzlast: ca. 9,5 t)  
Plateaugröße außen:  
4550 x 2350 x 600 + 600 mm  
25 km/h

## Serienmäßige Ausrüstung:

<b>Fahrgestell:</b>	Gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungsfestem Vierkantstahlprofil	<b>Bremseinrichtung:</b>	Zweileiter-Druckluftbremse, Feststellbremse
<b>Brücke:</b>	Trapezkipprahmen, Stahlboden 5 mm	<b>Elektr. Einrichtung:</b>	Licht- und Blinkanlage nach STVO, Steckdose hinten
<b>Aufbau:</b>	600 + 600 mm, Getreideschieber hinten, Pendelwand links, rechts, hinten mit Zentralverriegelung, Ecksteher, Integral BW-Verst. Seitenwände unten, Bordwandschließfedern, Abklappbare Aufsatzwände	<b>Lackierung:</b>	Spritzlackierung: Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse zum Schutz gegen Korrosion
<b>Kippeinrichtung:</b>	Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik, 2 Stk. Kippzylinder, Hubbegrenzungsventil	<b>Anhängerkupplung:</b>	Schleppvorrichtung bis 8t höchstzul. GesGew.
		<b>Typenschein:</b>	25 km/h Landwirtschaft

## Technische Daten bei Serienausstattung ca.

Eigengewicht	kg	3500
Brückengröße innen	mm	4480 x 2280
Gesamt Breite	mm	2420
Gesamt Länge	mm	ca. 6350
Stahlbordwände	mm	600
Stahlaufsatzwände	mm	600
Plateauhöhe	mm	1250
Kippwinkel seitl./rückw.	°	45 / 45
Spur	mm	1850
Achsquerschnitt	mm	80
Bremstrommel (Dimension)	mm	350 x 90
Bereifung		355/60 R 18 MPT 16 Ply
Felgenlochanzahl		8-Loch
Kugellenkranzdurchmesser	mm	1200
Kippzylinderstufen 1Stk./2Stk.		4/4
Zylinderdimension bei 1Stk.		75/90/105/120 - 1600
Zylinderdimension bei 2Stk.		60/75/90/105 - 1600
max. Betriebsdruck	bar	200
erforderliche Ölmenge 1Stk./2Stk.	l	16/24



Symbolfoto

ART.NR.	BESCHREIBUNG	EURO exkl. MWSt.	EURO inkl. MWSt.
2A3S13455	<b>GRUNDPREIS 2A-3S-Kipper 13t PROFI gültig für nachstehende Zusatz- sowie Sonderausstattungen Seite 27-29</b>	19.150	22.980
2A3S13455	<b>GRUNDPREIS 2A-3S-Kipper 13t ECO gültig ausschließlich für nachstehend angeführte Zusatzausstattungen</b>	18.150	21.780
	Abpreis 1 Stk. 4-stufig 75/90/105/120-1600 anstatt 2 Stk. Kippzylinder 4-stufig	-357	-428
	Bereifung 385/55 R 19,5 NEU (+20mm Fahrzeug- bzw. Anhängöhe)	853	1.023
	Bereifung 385/65 R 22,5 RE (+90mm Fahrzeug- bzw. Anhängöhe)	0	0
	Bereifung 435/50 R 19,5 NEU (+20mm Fahrzeug- bzw. Anhängöhe)	1.028	1.233

weitere Zusatzausrüstungen - Siehe Seite 27-29

ZA118	Erhöhung der Stahlbord- und aufsatzwände von 600 auf 800 mm, pro Garnitur	279	335
ZA005	Stahlaufsatzwände 400 mm, je Garnitur	1.047	1.256
ZA006	Stahlaufsatzwände 500 mm, je Garnitur	1.230	1.476
ZA007	Stahlaufsatzwände 600 mm, je Garnitur	1.414	1.697
ZA096	Stahlaufsatzwände 800 mm, je Garnitur	1.693	2.032
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	269	322
ZA003	Auslaufgosse für Getreideschieber	66	80
ZA015	Auslaufgosse zusätzlich absperbar (nur für Getreideschieber)	119	143
ZA100	Hydraul. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	392	470
ZA297	Sichtgitter (Lochblech) in Formrohrrahmen über die gesamte Fahrzeugbreite	84	101
ZA298	Sichtgitter (Gitterstäbe) zwischen den Stirnwandstehern mit Verschlussdeckel	141	169
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch, Dreieckform gekantet	350	420
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung: Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet – links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.101	2.522
ZA088	Hydraulische Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	254	305
ZA017	Hinterer Anschluss für Zweileiter-Druckluftbremse	367	440
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil (Aufpreis auf Ausrüstung hintere Anschlüsse 2-Leiter-Druckluftbremse)	359	431
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der Zweileiter-Druckluftbremse (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	431	517
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung	512	614
ZA133	40 km/h Ausführung, mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB und mind. erforderlichen Bereifung 385/65 R 22,5 RE 80 km/h, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisie	1.378	1.654

<b>Schnellläuferausführung 60km/h gültig ausschließlich für Type: PROFI</b>			
	60 km/h Ausführung, verstärkte Sonderachse, mit AGS, mit ALB, mit ABS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB und mind. erforderliche Bereifung 385/65 R 22,5 RE 80 km/h, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennz	7.428	8.913