

FUHRMANN

ZWEIACHS-3S-KIPPER

PROFI/ECO

10 JAHRE RAHMENGARANTIE

Hzl. Gesamtgewicht: 18 t
(Nutzlast: ca. 14 t)
Plateaugröße außen:
5150 x 2480 x 800 + 600 mm
25 km/h [60 km/h Achsen]

Serienmäßige Ausrüstung:

Fahrgestell:	Gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungsfestem Vierkantstahlprofil	Bremseinrichtung:	Zweileiter-Druckluftbremse, Feststellbremse hintere Anschlüsse 2-Leiter DLB
Brücke:	Trapezkipprahmen, Stahlboden 5 mm	Elektr. Einrichtung:	Licht- und Blinkanlage nach STVO, Steckdose hinten
Aufbau:	800 + 600 mm, Getreideschieber hinten, Pendelwand links, rechts, hinten mit Zentralverriegelung, Ecksteher, Integral BW-Verst. Seitenwände unten, Bordwandschließfedern, Abklappbare Aufsatzwände, Stirnwände nicht teilbar	Lackierung:	Spritzlackierung: Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse zum Schutz gegen Korrosion
Kippeinrichtung:	Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik, 2 Stk. Kippzylinder, Hubbegrenzungsventil, hyd. Durchleitung	Anhängerkupplung:	Schleppvorrichtung bis 8t höchstzul. GesGew.
		Typenschein:	25 km/h Landwirtschaft

Technische Daten bei Serienausstattung ca.

Eigengewicht	kg	4200
Brückengröße innen	mm	5080 x 2410
Gesamt Breite	mm	2550
Gesamt Länge	mm	ca. 7000
Stahlbordwände	mm	800
Stahlaufsatzwände	mm	600
Plateauhöhe	mm	1370
Kippwinkel seitl./rückw.	°	45 / 45
Spur	mm	2000
Achsquerschnitt	mm	100
Bremstrommel (Dimension)	mm	406 x 120
Bereifung	385/65 R 22,5 RE 80 km/h	
Felgenlochzahl	10-Loch	
Kugellenkranzdurchmesser	mm	1200
Kippzylinderstufen 2Stk.	3	
Zylinderdimension bei 2Stk.	75/90/105 - 1600	
max. Betriebsdruck	bar	200
erforderliche Ölmenge 2Stk.	l	28



Symbolfoto

ART.NR.	BESCHREIBUNG	EURO exkl. MWSt.	EURO inkl. MWSt.
2A3S18515	GRUNDPREIS 2A-3S-Kipper 18t PROFI gültig für nachstehende Zusatz- sowie Sonderausstattungen Seite 27-29	23.495	28.194
2A3S18515	GRUNDPREIS 2A-3S-Kipper 18t ECO gültig ausschließlich für nachstehend angeführte Zusatzausstattungen	22.990	27.588
	Bereifung 385/65 R 22,5 NEU	1.797	2.157
	Bereifung 425/65 R 22,5 RE (+20mm Fahrzeug- bzw. Anhängöhe)	1.057	1.268
	Bereifung 435/50 R 19,5 NEU (-50mm Fahrzeug- bzw. Anhängöhe)	1.793	2.152
ZA118	Erhöhung der Stahlbord- und aufsatzwände von 600 auf 800 mm, pro Garnitur	279	335
ZA005	Stahlaufsatzwände 400 mm, je Garnitur	1.047	1.256

weitere Zusatzausrüstungen - Siehe Seite 27-29

ZA006	Stahlaufsatzwände 500 mm, je Garnitur	1.230	1.476
ZA007	Stahlaufsatzwände 600 mm, je Garnitur	1.414	1.697
ZA096	Stahlaufsatzwände 800 mm, je Garnitur	1.693	2.032
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	269	322
ZA003	Auslaufgosse für Getreideschieber	66	80
ZA015	Auslaufgosse zusätzlich absperrenbar (nur für Getreideschieber)	119	143
ZA250	Bedienplattform an Stirnwand mit Sicherheitsgeländer	357	428
ZA100	Hydraul. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	392	470
ZA095	Kartoffelrutsche hinten über gesamte Wagenbreite	455	546
ZA148	Seitliche Rübenrutsche pro Seite Höhe 360 mm, öffnet gemeinsam mit Pendelwand	440	529
ZA149	1Stk. Seitliche Rübenrutsche, Höhe 360 mm, auf links und rechts umsteckbar	673	807
ZA297	Sichtgitter (Lochblech) in Formrohrrahmen über die gesamte Fahrzeugbreite	84	101
ZA298	Sichtgitter (Gitterstäbe) zwischen den Stirnwandstehern mit Verschlussdeckel	141	169
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch, Dreieckform gekantet	350	420
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung: Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet – links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.101	2.522
ZA277	Planenaufbau mit Rollplane, Sonderausführung: Plane in Fahrtrichtung links geöffnet – rechts geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.256	2.707
ZA088	Hydraulische Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	254	305
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil (Aufpreis auf Ausrüstung hintere Anschlüsse 2-Leiter-Druckluftbremse)	359	431
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der Zweileiter-Druckluftbremse (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	431	517
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung	512	614
ZA369	BPW-Achse 120 Rohr, mit Bremse 410 x 120 mm	619	743
ZA285	40 km/h Ausführung, mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	1.186	1.423
ZA064	LKW-Klappverschluss 662NP, nur bei Bordwandhöhe 600 oder 800 mm, Mehrpreis/Stk.	112	135

Schnellläuferausführungen 60km/h + 80km/h gültig ausschließlich für Type: PROFI			
	60 km/h Ausführung, verstärkte Sonderachse, mit AGS, mit ALB, mit ABS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	6.529	7.835
	80 km/h Ausführung, Fernverkehrsachsen, mit AGS, mit ALB, mit ABS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB und erforderlichen Bereifung 385/65 R 22,5 Neu, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Nebelschlußleuchten,	10.337	12.404