

ZWEIACHS-3S-KIPPER FF 15.000

FUHRMANN

Hzl. GesGew. [to]	15,5
Nutzlast ca. [to]	11,5
Plateau [mm]	5150 x 2350
Bordwände [mm]	600 + 600
Ausführung	25 km/h [40 km/h Achsen]

Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	4000
Brückengröße innen [mm]	5080 x 2280
Gesamt Breite [mm]	2420
Gesamt Länge [mm]	7100
Plateauhöhe [mm]	1370
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 45
Spur [mm]	1850
Achsquerschnitt [mm]	90
Bremstrommel [mm]	400 x 80
Bereifung	385/65 R22,5 RE
Felgenlochanzahl	10-Loch
Zylinderdim. bei 2 Stk.	75/90/105-1600
erforderl. Ölmenge 2 Stk. [L]	21



Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ Gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungs-festem Vierkanstahlprofil
- ✓ Y-Zugdeichsel, außen glatt
- ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 600 + 600 mm
- ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
- ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
- ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
- ✓ Integral Bordwandversteifung Seitenwände unten
- ✓ Bordwandhebefedern
- ✓ Stirnwände nicht teilbar
- ✓ Aufsatzwände klappbar

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 2 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
- ✓ Feststellbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

- ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse

- ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich

ANHÄNGEKUPPLUNG

- ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
2A3S15515E	Zweiachs-3S-Kipper, 15,5 to, 5150x2350, BW 600 + 600 mm	22.701	27.241
BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)			
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-70 mm)	1.100	1.320
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-60 mm)	1.480	1.776
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-80 mm)	1.640	1.968
	Bereifung 385/65 R22,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä.	680	816
	Bereifung 455/40 R22,5 LKW neu Advance, o.ä. (-60 mm)	2.120	2.544
BREMSANLAGE			
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil - (Aufpreis auf Ausrüstung: Hintere Anschlüsse für 2-Leiter Druckluftbremse)	381	457
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	548
HYDRAULIK			
ZA088	Hydr. Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	270	324
ZA366	Absperrhahn für Hydraulikleitung	46	55
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	499
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung mit Gummidämpfung - Ringfeder	543	652
AUFBAU			
ZA118	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 600 auf 800 mm, pro Garnitur	296	355
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	285	342
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	71	85
ZA094	Kartoffelschieber 450x275 mm (innen) anstatt serienmäßigen Getreideschieber hinten	47	56
ZA332	Auslaufgasse für Kartoffelschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	85	102
ZA394	Stirnwände - Grundwand und Aufsatzwand teilbar	168	202
ZA380	je 2 Haken für Demontage auf Seitenaufsatzwände (pro Garnitur) links und rechts	86	103
ZA396	Abklappbare Aufsatzwände, für 600 mm Bordwand (unten): Komfort-Bordwandhebefedernsystem - nicht in Kombination mit "ZA394 Stirnwände teilbar ..."	302	362
ZA378	Vorbereitungen für Rübenrutsche pro Seite	159	191
ZA149	1 Stk. Seitliche Rübenrutsche, Höhe 360 mm, auf links und rechts umsteckbar	713	856
PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE			
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	446
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	115
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	2.712
SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG			
ZA395	40 km/h Beleuchtung hinten (EUROPOINT II) anstatt Serie - (Multipoint II)	114	137
ZA133	40 km/h Ausführung TD 13-20to + 2A 13-15to - mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	1.462	1.754

